

Robusta[®] SQ25 Flügeltor

Zutrittskontrolle

1- und 2-flügelige Robusta SQ25 Flügeltore mit Stabfüllung, angepassten Pfosten, Scharnieren, Schloss- und Bodenanschlagsystem.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Stabile Konstruktion

Sämtliche Komponenten des Robusta SQ25 Flügeltores (Rahmen, Stäbe und Pfostensystem) sind extrem stabil konstruiert.

Sicherheit

Entsprechend höchster Sicherheitsstandards ist der Abstand zwischen den Längsstäben 110 mm.

Voll justierbare Scharniere

Die Scharniere sind justierbar und erlauben ein Durchschwingen der Flügel um 180°.

Hochwertige Beschichtung

Robusta SQ25 Flügeltore werden mit der bestmöglichen Beschichtung versehen.

Schnelle Montage & Ersatz von Einzelteilen

Robusta SQ25 wurde für eine schnelle Montage konzipiert: das Zubehör ist auf ein Minimum reduziert.

Die Torflügel können zudem ersetzt werden.

Nach links oder rechts sowie nach außen oder innen gerichtete Öfffnung ist möglich.

Anwendungen







Rahmen

Rahmen aus Rohrprofilen 60 x 40 mm (bis Breite 2000 mm) oder 60 x 60 mm (ab Breite 2500 mm), mit Stäben 25 x 25 mm, in einem Abstand von 110 mm im Rahmen geschweißt.

Pfoster

Quadratpfosten aus geschweißtem Rohr mit Kappe.

Optional: geschweißte Zaunanschlusssets zum Anschluss von Gittermatten an den Torpfosten.

Komponenten

Scharniere: justierbar, erlauben eine Öffnung der Torflügel um 180° Schlosssystem: externes Schlosssystem mit justierbarem Riegel Feststellriegel: aus Edelstahl hergestellt und am Flügel angebracht, wird in der mittleren Bodenplatte verankert.

- Standardmäßig an 2-flügeligen Toren: 1 Feststellriegel
- Zusätzlicher Feststellriegel für 1- oder 2-flügelige Tore: optional

Bodenanschlag wird mit Tor geliefert

CE Marked

Robusta SQ25 Flügeltore sind CE markiert entsprechend europäischer Vorschriften: Bauprodukte-Verordnung (EU-305/2011) und typgeprüft entsprechend EN 13241-1 Spezifikationen für industrielle sowie kommerzielle Garagentüren und Tore.

Beschichtungsverfahren

Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461, wahlweise pulverbeschichtet.

Farben

Grün RAL 6005, Weiß RAL 9010, Schwarz RAL 9005

Optionen







Torfeststeller

Zaunanschlussset







Feststellriegel

Bodenanschlag mit Stoßplatte

Zackenleiste

LIEFERPROGRAMM ROBUSTA SQ25, 1-FLÜGELIGE FLÜGELTORE				
Breite	Höhe	Lichte Weite	Gesamtbreite	
mm	mm	m	mm	
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145	
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415	
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*	
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265	
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**	
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***	
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*	
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**	
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****	

LIEFERPROGRAMM ROBUSTA SQ25, 2-FLÜGELIGE FLÜGELTORE				
Breite mm	Höhe mm	Lichte Weite m	Gesamtbreite mm	
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090	
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630	
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*	
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290	
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**	
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***	
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*	
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**	
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****	

