


Bekafix® Ultra-Pfosten

Pfosten

Profilpfosten mit erhöhter Steifigkeit für Anwendungen, die ein mittleres bis hohes Sicherheitsniveau erfordern, mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktdetails



Kompatible Produkte

- Alle Nylofor-Gittermatten in Überlagerung bis zu 4 m hoch
- CreaZen-Gittermatten
- Securifor-Gittermatten bis zu 3 m hoch

NUTZEN

Die Pfosten der Bekafix Ultra-Serie behalten alle Nutzen der Standardpfosten der Bekafix-Serie. Durch eine deutliche Erhöhung der Trägheit wird der Anwendungsbereich erweitert.

- Schnelle Montage
- Die Betonplatten werden ohne Befestigungsplatten direkt zwischen den Pfosten gehalten
- Das gleiche Zubehör wie die Standard-Bekafix-Pfosten, mit Ausnahme von metallischen Fixatoren
- 10 Jahre Garantie unter extremen Bedingungen

Profil

- Rohrpfosten mit H-förmigem Profil und Querschnitt 70 x 44 mm, Plattendicke: 1,75 mm
- Mit zentralen Löchern mit einem Abstand von 15 cm zur Befestigung mit speziellen Metallsicherungsklammern mit Schrauben
- Mit seitlichen Löchern zum Positionieren und Befestigen der Gittermatten mit Befestigungsklammern
- **I/V:** 7,29 cm³ | **Steckgrenze:** 550 MPa | **relative Festigkeit:** 401
- Hakenkappen zum Aufhängen von Gittermatten für eine einfache Installation

Zubehör wie die Standard-Bekafix-Pfosten, mit Ausnahme von metallischen Fixatoren

- Befestigungssystem: Optional kunststoffbeschichtete Metallklammer, Einweg-Sicherungsschrauben oder Standardklemmen mit.
- Bekafix Montagezange
- Schmetterlingshalter zur Befestigung von Securifor-Gittermatten
- Bodenplatte zur Montage auf Fliesen oder Betonboden
- Ein Verbindungsstück zum Erstellen eines Bogenarms für Gittermatten oder eine Verlängerung
- Einzel- oder Doppelbogenarm für Bekafix-Pfosten

Beschichtungstechnik

Magnelis®: innen und außen und Polyesterbeschichtung (min. 100 Mikrometer)



Farben

Grün RAL 6005, Schwarz RAL 9005, Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL9010 Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

BEKAFIX ULTRA® -PFOSTEN

Zaunhöhe mm	Pfostenlänge mm	Anzahl der Befestigungen pro Zwischenpfosten	Anzahl der Befestigungen pro Endpfosten
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

*Der gleiche Pfosten kann für die Montage in Beton oder Bodenplatte verwendet werden
Andere Höhen auf Anfrage